Str 262
Ånglok
Spårvidd 1435 mm



Tender lok. Litt G 11 Huvuddimensioner mm.

Sj. nr 1930-1931.

Rostyta	2,66 kvm	Materialvikt	67,1 ton	Jfd E.Jvg. serie 4383 Hollandslok 4300 nr 4464 antal 2 st.				Anmärkn.
Antal mindre tuber (diam. 40/45)	193 st.	Tryck å skenorna i tjänst, axel I	9,35 "		Lok	Ångpanna	Tender	
" större " (diam. 125/133)	28 "	" " " " " II	16,0 "	Tillverkare, Engl.	N. Br. Vulcan			
		" " " " " III	16,0 "					
Eldyta invändig, eldeladen	15,2 kvm	" " " " " IV	16,0 "	Tillverknings nr	25428 5200			Skorstenstyp: kol-
		" " " " " V	16,0 "					
" " tuberna	128,7 "	" " " " " VI	"	Tillverknings nr				Injektortyp: Gresham
" " total	143,9 "	Total vikt i tjänst av lok	73,35 "	Tillverkningsår	1944 1945			" storl. höger: 9
		Adhesionsvikt	64,0 "					
Överhettn. yta, (rördiam. 33/38)	34,8 "	Största dragkraft ($0{,}65 \cdot \frac{pd^2l}{D}$)	12.0 "	Ombyggnadsår	1954			" " vänster: 9
Effektivt ångtryck pr kvcm.	16 kg	Största tillåtna hastighet, km/tim.	70 km	Luftpump typ			Knorr	Hastighetsmätare: Deuta
Boggihjul, främre, diam.	965 mm	Radie av minsta spårkurva framåt	100 m	Bromsapparater för tåg			tryckl.	
		Radie av minsta spårkurva back	"					
" bakre, "	—— "	Lok resp. tenders koltförråd	6.5 ton	Bromsanordning å lok			ångbroms, å tender tryckl.	
Kopplade hjulen, "	1435 "	vattenförråd	16.3 kbm	Sandningsanordning			tryckl.	axel 4 tunnsvarvad
Cylinder, antal	2 st.	3-axlig tender: hjuldiam.	965 mm	Smörjningssystem f. cyl. & slider			Friedmanns typ DS 8 rör	
" diam.	483 mm	" materialvikt	18.7 ton	" " axellager			vek-	
Slagets längd	711 "	" tjänstevikt	41.5 "	" " vev- & koppellager			nål-	
Slidstyrningstyp	Walschaert	Hjulbas av lok med tender	14600 mm	" " packboxar			vek-	
Slidtyp med diam. för kolvslid	rundslid 254 mm	Längd över buffertar av lok m. tender	18030 "	" " tenderlager			period-	
Cylinderbussning	——	Vikt i tjänst av lok med tender	114.85 ton	Lokat höger- eller vänsterkört			vänster	
		Belysningsanordning	turbael.	Förarehytt			sluten	ombyggda vid hvst. Ör.
				Fallrost			finnes	tendern ändr. fr. 4 axl. till 3 axlig.

Kungl. Järnvägsstyrelsen
Maskintekniska byrån